

CANIVEAU URBAN FLUID 100 BLACK AVEC GRILLE EN POLYAMIDE CL C250



DOMAINE D'UTILISATION

Système conçu pour le drainage linéaire de surfaces, destiné à recueillir, à transporter et à évacuer les eaux de pluies provenant de surfaces avoisinantes stabilisées.

Le caniveau URBAN FLUID 100 est adaptés aux grilles de couverture URBAN100 CLIPFIX & TOPFIX.

FEUILLURES

- Composite armé de fibres de verre.
- Longueur 1000 mm.

FIXATION DES GRILLES

- Système de verrouillage rapide CLIPFIX



CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU

CORPS DE CANIVEAU : Composite armé de fibres de verre, charges minérales, Additifs.

RÉSISTANCE À LA PRESSEION : $> 65 \text{ N/mm}^2$

RÉSISTANCE À LA FLEXION : $> 120 \text{ N/mm}^2$


MODULE D'ÉLASTICITÉ : 10 kN/mm^2

DENSITÉ : 2 g/cm^3

ABSORPTION D'EAU : $< 0.078\%$

RÉSISTANCE À LA CHALEUR : 100°C en exposition permanente, jusqu'à 200°C sur une courte période.

COEFFICIENT DE DILATATION : $1.5 - 2.0 \times 10^{-5} \text{ 1/K}$ LINÉAIRE



Désignation	Référence	Long. en mm	Haut. en mm	Kg/pce
CANIVEAU URBAN FLUID 100 BLACK AVEC GRILLE EN POLYAMIDE CL C250	UCAN00004	1000	127	4.74