

ABRI ZONE FUMEURS

STRUCTURE PORTEUSE

Les montants sont réalisés en tubes d'acier de qualité E24, de section 80 x 80 mm et d'une épaisseur de 3 mm.

Les traverses sont également fabriquées en tubes d'acier de qualité E24, de section de 60 x 60 mm et une épaisseur de 2 mm.

TOITURE

La toiture est réalisée en bac acier sec, fabriqué à partir de tôle galvanisée assurant une bonne résistance aux intempéries.

HABILLAGE

L'habillage est composé de panneaux en polycarbonate transparent, fixés mécaniquement sur l'ossature métallique afin de garantir solidité et durabilité.

TRAITEMENT DE SURFACE

La structure bénéficie d'une galvanisation à chaud conforme à la norme EN 1461. Une finition par peinture époxy thermolaquée est appliquée, avec une teinte RAL choisie selon la préférence du client.

FIXATION AU SOL

La fixation au sol est assurée par des platines soudées aux montants. L'ancrage est réalisé soit par scellement dans le béton, soit à l'aide de chevilles métalliques adaptées.

BOULONNERIE

La boulonnerie utilisée est en acier inoxydable AISI 304, garantissant une excellente résistance à la corrosion.



Longueur	Largeur	Hauteur
4075mm	2105mm	2360mm