urban engineering
smart drainage, sustainable construction

FICHE TECHNIQUE

BARRIÈRE DE PROTECTION EN ACIER : TYPE GOULMIMA

DESCRIPTION

La barrière est constituée de :

- Deux montants en tube rond DN90 mm et d'épaisseur 2mm, avec deux bouchons tête bombée en laiton ou en Inox.
- Deux traverses en tube section rectangulaire 50x30x2mm. Découpée au laser.

L'assemblage par soudage MAG.

La hauteur de la barrière est de 1170mm. La longueur extérieure de la barrière est de 1192 mm (y compris les montants en tube rond).

La partie centrale est en tôle d'acier E24 Ep 5mm découpée au laser.

La barrière repose sur une platine de fixation d'épaisseur 8mm.

TRAITEMENT ANTI-CORROSION

Toute la barrière est galvanisée à chaud suivant la norme ISO1461 après soudure et montage.

Le revêtement est en peinture poudre polyester électrostatique thermo-laqué de couleur au choix du client.

MODE DE FIXATION

La fixation au sol se fait via des platines scellées dans le béton ou via des chevilles métalliques à expansion.

urban drain
urban concept
urban inox

URBAN ENGINEERING
Capital de 2 000 000 DH - RC : 380771
IF : 24810443 - CNSS : 5572830
ICE : 001953545000072 - TP : 34293513
Siège Sociale : ICHRAK CENTER IMM 26 N°9
ROUTE D'EL JADIDA Casablanca - Maroc

+212 5 22 65 17 23
urban@urban.ma
www.urban.ma
Adresse dépôt : 05 Ain tekki, Fdalate Mohammedia, Maroc